

Recouv 58

Menuiserie à recouvrement 58mm d'épaisseur,
avec vitrage 4-16-4 (standard)



Fermeture à recouvrement,
(avec crémonne encastrée)



Joint polyuréthane sur dormant



Pièce d'appui arrondie



Jet d'eau douce

Bois utilisés :

Moabi, chêne rustique, chêne clair
ou Mélèze 3 plis : DKD ou KKK
UW : de 1,4 à 1,6



Différents types de petits bois (sur demande) :

- Petits bois collés 2 faces (de 30mm de large)
- Petits bois assemblés de 55mm de large
 - Cadre petits 2 face sur charnières
 - Petits bois incorporés dans le vitrages



Possibilité de mettre un joint sur ouvrant pour plus d'étanchéité



Fermeture par poignée



Ferrage par fiches double broches réglables



Possibilité de mettre des caches fiches turlupet décoratives

La quincaillerie standard est zinguée blanche

Possibilité autres coloris sur demande (Noir, Fer patiné, bronze...)

Ou autres modèles de poignées sur demande



Vitrage 4/16/4 feargon Warm Edge en standard ou tout autre type de vitrage disponible sur demande (ex : 4-12-44.2)

1 seule couche de finition à base aqueuse: Lasure ou Pré peinture blanche

Différents types de Moulures pour les petits bois



Pente



Arrondi



Doucine